

## Datenblatt

### STOPPER SCREW 22 in

Spannstellendurchmesser: 21,5 - 23 mm



[Direkt zum Produkt](#)



Produktvideo in weiteren Sprachen





# MASTERTEC

SPEZIALARTIKEL FÜR DEN STAHLBETONBAU

|                                                                                   |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer:                                                                    | 046210                                                                                                                                   |
| Artikelgruppe:                                                                    | 611 - Stopper Screw + Zubehör                                                                                                            |
| GTIN:                                                                             | 4251689538001                                                                                                                            |
| Zolltarifnummer:                                                                  | 39259080                                                                                                                                 |
| Verpackungseinheit:                                                               | Eimer                                                                                                                                    |
| Verkaufsmengeneinheit:                                                            | 100 Stk                                                                                                                                  |
| Gewicht je:                                                                       | Eimer = 3.5 kg                                                                                                                           |
| Material:                                                                         | Schraube / Mutter / Druckscheibe: Edelstahl V2A<br>Dichtgummi: Thermoplastisches Elastomer<br>Kralle: Polyoxymethylene                   |
| Farbe:                                                                            | Schraube: silbrig<br>Mutter: silbrig<br>Druckscheibe: silbrig<br>Dichtgummi: schwarz<br>Kralle: grün                                     |
| Innendurchmesser                                                                  | 21,5 bis 23 mm                                                                                                                           |
| Spannstelle:                                                                      |                                                                                                                                          |
| Gesamtlänge:                                                                      | 72 mm                                                                                                                                    |
| Stoffe nach der SVHC Liste<br>enthalten oder anteiliges<br>Gewicht $\geq 0,1\%$ : | Nein                                                                                                                                     |
| Produkt ist REACH konform:                                                        | Ja                                                                                                                                       |
| Druckwasserdichtigkeit:                                                           | bis zu 7 bar                                                                                                                             |
| Lagerung:                                                                         | In unbeschädigter und ungeöffneter Originalverpackung<br>trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern                           |
| Entsorgung:                                                                       | Kann unter Beachtung der örtlichen<br>Abfallentsorgungsbestimmungen auf Hausmülldeponien<br>oder Müllverbrennungsanlagen entsorgt werden |

## Grundlagen:

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

## Lebensdauer

Die Nutzungsdauer von Gebäuden ist auf 50 Jahre ausgelegt und somit auch die Produkte die eingebaut werden. Durch äußere Einflüsse kann sich diese aber verkürzen. Die zu erwartende Lebensdauer / Verwendbarkeitsdauer (expected lifetime) unserer Produkte hängt sehr stark vom Einbauort ab (z.B. Erdeinbau, feuchte Umgebung, offshore, etc.). Dazu wirken noch äußere Einflüsse wie z.B. chemische Belastungen (Säuren, aggressive Medien, wässrige Lösungen, industrielle Abwässer, Öle etc.) und Umgebungs- / Betriebstemperaturen. Letztendlich kann keine allgemeingültige Aussage über die garantierte Lebensdauer der MASTERTEC Produkte getroffen werden, da dies von vielen Parametern (Verwendung, Umgebungseinflüsse, Montagevoraussetzungen, Sicherheitsvorschriften etc.) abhängt. Für einen sicheren Betriebsablauf empfehlen wir die kontinuierliche Prüfung der Produkte, im Rahmen einer bauseits zu erstellenden Betriebs- und Wartungsanleitung entsprechend den sicherheitstechnischen Anforderungen.

## Rechtshinweise:

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über das Produkt STOPPER SCREW 22 in . Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei



# MASTERTEC

SPEZIALARTIKEL FÜR DEN STAHLBETONBAU

hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

**Vorherige Datenblätter verlieren Ihre Gültigkeit.**

Druckdatum: 20.02.2025 , Stand 20.01.2025

Seite 4 von 4

QUELLBÄNDER · FUGENBLECHE · INJEKTIONSSCHLÄUCHE | BAUCHEMIE · DRUCKWASSERDICHTHE HAUSEINFÜHRUNGEN · BLITZSCHUTZ · SCHALUNGSZUBEHÖR

**MASTERTEC GmbH & Co. KG**  
Gewerbegebiet Unterhaid  
Im Maintal 13  
D-96173 Oberhaid  
Ust.-Id.Nr.: DE 812533130

**Tel.:** +49 (0) 9503 5047-0  
**Mail:** [info@mastertec.eu](mailto:info@mastertec.eu)  
**www.mastertec.eu**  
EORI-Nr.: DE 4774124

Kommanditgesellschaft:  
HRA 9888, Sitz Oberhaid  
Komplementär: BBV Bau-  
Vertriebs-Verwaltungs GmbH,  
HRB 3636 Sitz Oberhaid  
Amtsgericht Bamberg

**Geschäftsführer:**  
Rainer Kropfelder  
Dipl.-Kffr. Gabriele Kropfelder  
Felix Kropfelder, B. Eng.  
Jakob Kropfelder, B. Sc.

**Bankverbindung:**  
Sparkasse Bamberg  
IBAN: DE24 7705 0000 0810 3458 84  
BIC: BYLADEM1 SKB