

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Bodenablauf

Produktbild	Produktinformationen	
	Bezeichnung	KRASO® Bodenablauf Typ FS – FrostSicher - KG2000
	Druckdichtigkeit (bar)	7,0
	Gewicht (kg)	1,7
	Ablaufleistung (l/s)	1,67
	Belastungsklasse	K3
	Artikelnummer	K2BAFS
Technische Zeichnung	Abmessungen	
	H Grundkörperhöhe	108
	SP Spitzende (mm)	73
	AH Aufsatzrahmenhöhe (mm)	30 - 70
	AR Aufsatzrahmen (mm)	150 x 150
	AV Ø Vierstegdichtung außen (mm)	188
	Rohranschluss Ø	wahlweise DN 50 oder DN 110
Einsatzbereich	Material	
Bodenablauf für Grauwasser. Nach DIN EN 1253 zum Einbau im Außenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr.	Grundkörper	PP (Vollwandmaterial)
	Vierstegdichtung	TPE
	Aufsatzrahmen	PP
	Abdeckrost	Edelstahl
	Lippendichtung	SBR
Prüfungen		
MPA	ja	
DVGW	-	
PRÜFZEUGNIS		
Beständigkeit		
Temperatur	-20 °C bis 90 °C	
Gülle	ja	
Öl	nein	