

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Bodenablauf


Produktbild



Produktinformationen

Bezeichnung	KRASO®	Typ FS-RS FrostSicher – RückstauSicher mit Folienflansch
Druckdichtigkeit (bar)	7,0	
Gewicht (kg)	3,1	
Artikelnummer	K2BAFSRSF	
Belastungsklasse	K3	
Ablaufleistung (l/s)	0,4	
frostsicherer Rückstaudoppverschluss	ja	
herausnehmbarer Sandfangkorb	ja	

Technische Zeichnung



Abmessungen

H	Grundkörperhöhe (mm)	195
SP	Spitzende (mm)	110
AH	Aufsatzrahmenhöhe (mm)	30 - 70
AR	Aufsatzrahmen (mm)	150 x 150
AV	Ø-Außen inkl. KRASO® Vierstegdichtung (mm)	200
F	Folienflansch (mm)	150
Rohranschluss Ø		wahlweise DN 50 oder DN 110

Einsatzbereich

Zum Einbau im Außenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr, für den Ablauf von Grauwasser.
 Frostsicherer Rückstaudoppverschluss gem. DIN EN 13564 Typ 5

Material

Grundkörper	PP (Vollwandmaterial)
Vierstegdichtung	TPE
Folienflansch	EPDM
Aufsatzrahmen	PP
Abdeckrost, verschraubbar	Edelstahl
Lippendichtung	SBR

Prüfungen

MPA	ja
DVGW	-

PRÜFZEUGNIS

Beständigkeit

Temperatur	-20 °C bis 90 °C
Gülle	ja
Öl	Nein