

## TECHNISCHES DATENBLATT



# KRASO® Bodenablauf

Produktbild	Produktinformationen
	<p><b>Bezeichnung</b> KRASO® Bodenablauf Typ FS – FrostSicher mit Folienflansch</p>
	<p><b>Druckdichtigkeit (bar)</b> 7,0</p>
	<p><b>Gewicht (kg)</b> 2,2</p>
	<p><b>Ablaufleistung (l/s)</b> 1,67</p>
	<p><b>Belastungsklasse</b> K3</p>
	<p><b>Artikelnummer</b> KBAFSF</p>
Technische Zeichnung	Abmessungen
	<p><b>H   Grundkörperhöhe</b> 108</p>
	<p><b>SP   Spitzende (mm)</b> 73</p>
	<p><b>AH   Aufsatzrahmenhöhe (mm)</b> 30 - 70</p>
	<p><b>AR   Aufsatzrahmen (mm)</b> 150 x 150</p>
	<p><b>AV   Ø Vierstegdichtung außen (mm)</b> 188</p>
	<p><b>F   Folienflansch (mm)</b> ca. 150</p>
<p><b>Rohranschluss Ø</b> wahlweise DN 50 oder DN 110</p>	
Einsatzbereich	Material
<p>Bodenablauf für Grauwasser. Nach DIN EN 1253 zum Einbau im Außenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr.</p>	<p><b>Grundkörper</b> PVC (Vollwandmaterial)</p>
	<p><b>Vierstegdichtung</b> PVC</p>
	<p><b>Folienflansch</b> PVC</p>
	<p><b>Aufsatzrahmen</b> PP</p>
	<p><b>Abdeckrost</b> Edelstahl</p>
	<p><b>Lippendichtung</b> SBR</p>
Prüfungen	
<p><b>MPA</b> ja</p>	
<p><b>DVGW</b> -</p>	
<p><a href="#">PRÜFZEUGNIS</a></p>	
Beständigkeit	
<p><b>Temperatur</b> bis 60 °C</p>	
<p><b>Gülle</b> ja</p>	
<p><b>Öl</b> nein</p>	