


## TECHNISCHES DATENBLATT




# KRASO® Pumpensumpf - Beton

Produktbild	Produktinformationen
	Bezeichnung <b>KRASO® Pumpensumpf - Beton</b>
	Druckdichtigkeit (bar) 3,0
	Gewicht (t) 0,6
	Artikelnummer KP0600600401

Technische Zeichnung	Abmessungen
	L x B x H (cm) 60 x 60 x 40
	h1 (cm) 15 - DN 110
	h2 (cm) -
	h3 (cm) -
	h4 (cm) -
	Wandstärke (cm) 12
	Bodenplattenstärke (cm) 12

Anschlusshöhen beziehen sich von Bodenplatte bis UK-Rohranschluss

Einsatzbereich	Material
<p><b>KRASO®</b> Pumpensumpf zum Sammeln von Abwässern.</p>	Betongüte C 35 / 45
	Expositionsklassen XC4, XD3, XS3, XF3, XA3
	Bewehrung Stahlfasern 20kg/m <sup>3</sup>
	Anschlussbewehrung 8/15
	<b>KRASO®</b> Duo-Fix 150 „plus“ PVC
	Rohranschluss PVC

Einbauhinweis	Prüfungen
 <p>Einbindung des Pumpensumpfes in Bodenplatte</p>	<a href="#">ABP</a>
	<a href="#">PRÜFZEUGNIS</a>
	<a href="#">MUSTERSTATIK</a>
	Beständigkeit
Beton gem. Expositionsklassen	
<b>KRASO®</b> Duo-Fix 150 „plus“ siehe ABP	