

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Pumpensumpf - Beton


Produktbild



Produktinformationen

Bezeichnung	KRASO® Pumpensumpf - Beton
Druckdichtigkeit (bar)	3,0
Gewicht (t)	0,7
Artikelnummer	KP0600600602

Technische Zeichnung



Abmessungen

L x B x H (cm)	60 x 60 x 60
h1 (cm)	40 - DN 110
h2 (cm)	20 - DN 110
h3 (cm)	-
h4 (cm)	-
Wandstärke (cm)	12
Bodenplattenstärke (cm)	12

Anschlusshöhen beziehen sich von Bodenplatte bis UK-Rohranschluss


Einsatzbereich

KRASO® Pumpensumpf zum Sammeln von Abwässern.

Material

Betongüte	C 35 / 45
Expositionsklassen	XC4, XD3, XS3, XF3, XA3
Bewehrung	Stahlfasern 20kg/m³
Anschlussbewehrung	8/15
KRASO® Duo-Fix 150 „plus“	PVC
Rohranschluss	PVC

Einbauhinweis



Einbindung des Pumpensumpfes in Bodenplatte

Prüfungen

[ABP](#)

[PRÜFZEUGNIS](#)

[MUSTERSTATIK](#)

Beständigkeit

Beton	gem. Expositionsklassen
KRASO® Duo-Fix 150 „plus“	siehe ABP