KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49(0)2872 - 9535-0
F +49(0)2872 - 9535-35
info@kraso.de | **KRASO**.de

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® Pumpensumpf - Beton

Produktbild

Produktinformationen

Bezeichnung	**KRASO®** Pumpensumpf – G – Beton
Druckdichtigkeit (bar)	3,0
Gewicht (kg)	0,7
Artikelnummer	KP0600600600

Technische Zeichnung



Abmessungen

L x B x H (cm)	60 x 60 x 60
h1 (cm)	-
h2 (cm)	-
h3 (cm)	-
h4 (cm)	-
Wandstärke (cm)	12
Bodenplattenstärke (cm)	12

Anschlusshöhen beziehen sich von Bodenplatte bis UK-Rohranschluss

Einsatzbereich

KRASO® Pumpensumpf zum Sammeln von Abwässern.

Material

Betongüte	C 35 / 45
Expositionsklassen	XC4, XD3, XS3, XF3, XA3
Bewehrung	Stahlfasern 20kg/m³
Anschlussbewehrung	8/15
KRASO® Duo-Fix 150 „plus"	PVC
Rohranschluss	-

Einbauhinweis



Einbindung des Pumpensumpfes in Bodenplatte

Prüfungen

ABP

PRÜFZEUGNIS

MUSTERSTATIK

Beständigkeit

Beton	gem. Expositionsklassen
KRASO® Duo-Fix 150 „plus"	siehe ABP

TECHNISCHES DATENBLATT

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung.