

HADALAN® DQ0308 89M



**Dekorquarz zur dekorativen Oberflächengestaltung,
0,3 - 0,8 mm**

Eigenschaften

HADALAN® DQ0308 89M sind lichtechte, abrieb-
feste Dekorquarze zur Herstellung anspruchsvoller
Bodenbeläge.

- Lichtecht
- Farbstabil
- Abriebfest
- Witterungsbeständig

Anwendung

HADALAN® DQ0308 89M wird in Verbindung mit dem
jeweiligen HADALAN® Bindemittel zur Herstellung de-
korativer Einstreubeläge im Innen- und Außenbereich
eingesetzt.

Anwendungsgebiete:

- Balkon- und Terrassenflächen
- Bodenflächen Innenbereich
- Außentreppen
- Mineralische Untergründe

Technische Daten

Verpackung	Papiersack
Gebinde	25 kg
Lieferform	40 Sack/Palette
Farbton	grau, blau/grau
Korngröße	0,3 - 0,8 mm
Lagerung	trocken, 24 Monate

Verbrauch

Einstreubelag	3 - 4 kg/m ²
---------------	-------------------------

HADALAN® DQ0308 89M

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, oberflächentrocken und frei von Schmutz, Staub, Reinigungsmittelrückständen oder anderen trennenden Substanzen sein.

Bei starken Temperaturwechseln, im Zusammenhang mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, besteht die Gefahr der Kondenswasserbildung auf der Untergrundoberfläche. Vor Beginn der Beschichtungsarbeiten muss dieser Wasserfilm restlos abgetrocknet sein.

Verarbeitung

Einstreubelag mit **HADALAN® MBH 12E**:

1. **HADALAN® MBH 12E** als Klebeschicht mit ca. 0,3 kg/m² auftragen.
2. **HADALAN® DQ0308 89M** im Überschuss direkt in die frische Klebeschicht einstreuen, ca. 3 kg.
3. Nach Durchtrocknung nichteingebundene Quarze abfegen oder absaugen.
Anschließend mit **HADALAN® MBH 12E** mittels Mohairrolle mit ca. 0,5 kg/m² versiegeln.

Einstreubelag mit **HADALAN® PUR Top 32P transparent**:

1. **HADALAN® PUR Top 32P transparent** als Klebeschicht mit ca. 0,3 kg/m² auftragen.
2. **HADALAN® DQ0308 89M** im Überschuss direkt in die frische Klebeschicht einstreuen, ca. 3 kg.
3. Nach Durchtrocknung nichteingebundene Quarze abfegen oder absaugen.
Anschließend mit **HADALAN® PUR Top 32P transparent** mittels Mohairrolle mit ca. 0,5 kg/m² versiegeln.

hahne Systemprodukte

HADALAN® MBH 12E
HADALAN® EPV 38L
HADALAN® PUR Top 32P transparent
Quartz051 57M

Wichtige Hinweise

- Hinweise in unserer Verarbeitungsanleitung bzw. den jeweiligen techn. Merkblättern beachten.
- Bei einer optisch zusammenhängenden Fläche, Dekorquarze aus einer Charge verwenden. Bei der Verwendung verschiedener Chargen sind Farbabweichungen möglich.

Inhaltsstoffe

Dekorquarze

Arbeitsschutz / Empfehlung

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Entsorgung

Für alle Systeme gilt: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling-Partner Interseroh geben. Materialreste können nach EAK-Schlüssel Nr. 17 09 04 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 fallen) entsorgt werden.

Hersteller

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Stand: 2.2021