

# Pflegeanleitung für HADALAN® Natursteinspachtelbeläge

Zur Werterhaltung und dauerhaften Nutzbarkeit, empfiehlt sich das regelmäßige Reinigen der Natursteinspachtelflächen. Bei Beachtung nachfolgender Pflege- und Reinigungstipps haben Sie sicherlich viele Jahre Freude an dem Marmorgranulatboden.

## 1. Erstpflege

---

In der Regel ist eine Reinigung direkt nach der Verlegung des Bodens nicht erforderlich. Bitte beachten Sie jedoch, dass die vollständige Belastbarkeit erst nach 7 Tagen gegeben ist. Während dieser Zeit ist der Boden vor chemischer Belastung (scharfe Reinigungsmittel, säure- und gerbstoffreiche Getränke) zu schützen. Müssen nachfolgende Gewerke die Flächen in dieser Zeit begehen, so ist diese mittels stabiler Plane, Filzpappe o. Ä. zu bedecken. Bei Nichtbeachten kann es ansonsten zu farblichen Veränderungen des Marmorkieses kommen.

## 2. Unterhaltspflege Außenflächen

---

Je nach Verschmutzung können die Flächen mit warmem Wasser unter Zugabe eines hausüblichen neutralen Reinigers mit Hilfe eines Schrubbers gereinigt werden. Anschließend sind die gelösten Verschmutzungen mit einem scharfen Wasserstrahl auszuspülen. Die Unterhaltspflege sollte, je nach Verschmutzung, regelmäßig, mindestens jedoch 1-mal pro Monat erfolgen.

## 3. Grundreinigung

---

1-2-mal im Jahr sollte eine Grundreinigung erfolgen, um die Drainagefähigkeit des Belages dauerhaft zu gewährleisten. Hierzu werden mit einem

scharfen Wasserstrahl die Poren in der Tiefe freigespült und das Wasser kann ungehindert abfließen. Sollten sich in den Wintermonaten Algenablagerungen gebildet haben, können diese mit unserem Algen- und Schimmelbehandlungsmittel **INTRASIT® SE-SL 18DD** erfolgreich bekämpft werden.

## 4. Refreshing:

---

Je nach Beanspruchung des Belages kann es nach einigen Jahren zu Abnutzungserscheinungen in der Oberfläche kommen.

Durch einen 1-maligen Versiegelungsanstrich mit **HADALAN® Topcoat G 32P** erhält der Marmorbelag seinen ursprünglichen Glanz zurück.

## 5. Unterhaltspflege innen:

---

Hier sollte der Boden wöchentlich abgesaugt und ggf. mit warmem Wasser, unter Zugabe eines milden Universalreinigers, feucht gewischt werden.

## 6. Grundreinigung innen:

---

1-2-mal im Jahr ist der Boden mittels eines Nass-/Trockensaugers (bekommt man z. B. beim Teppichhandel leihweise) zu pflegen.

## 7. Refreshing innen:

---

Auch im Innenbereich kann es nach einigen Jahren in exponierten Lagen (z. B. Hausfluren, Geschäftsräumen, Büros) zu oberflächlichen Abnutzungserscheinungen kommen. Auch hier erhält das Marmorgranulat durch einen einmaligen Versiegelungsanstrich mit **HADALAN® Topcoat G 32P** seinen ursprünglichen Glanz zurück.