

## NEUBAU NEUBAU NEUBAU NEUBAU NERASO Verstegdichtung 10 bar

## **KRASO**<sup>®</sup> Bauherren-Komfortpaket - Boden - 150 Die sichere Hauseinführung für größere Medienleitungen

- + Die sichere Hauseinführung für größere Medienleitungen bei nicht unterkellerten Gebäuden, z.B. Strom oder Wasser für Mehrfamilienhäuser oder gewerbliche Gebäude
- + Mit **KRASO**® Dichteinsatz mit Großflansch **als Hausein- und -ausführung nutzbar**: z.B. **für Ladestationen in Wohnanlagen** (Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz WEMoG).
- + Mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung: Außenabdichtung zum Beton: 10 bar!
- + Radondicht!
- + Stabile Aufstellvorrichtung inkl. starrem Leerrohrbogen mit Biegeradius von 1000 mm
- + Flächenbündiger Einbau in der Bodenplatte vermeidet Stolperfallen und Beschädigungen beim Aufmauern der Wände! Inklusive Bauzeitschutzdeckel.
- + Inkl. Leerrohraufsatz (25 cm, Innendurchmesser: 150 mm) für einen flexiblen Fußbodenaufbau
- + Innenseitige Leitungsaufnahme mit **KRASO®** Dichteinsätzen: verschiedene Ausführungen mit stufenloser Scheibentechnik
- + Außenseitig wahlweise mit Anschlussmöglichkeiten an **KRASO®** FLS, Kabelschutzrohre DN 110 oder DN 160 oder KG Leerrohrsysteme mit DN 160
- + Optional: KRASO® Spachtelflansch
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, DIN 18533 W1.1 -E

## KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - 150 LG5

Einsparten-Gebäudeeinführung für Versorgungsleitungen, bei nicht unterkellerten Gebäuden mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, DIN 18533 W1.1 -E

Typ / Artikel	KRASO® BKP - Boden - 150					
Höhe bis OKRF in mm	ca. 1220					
anpassbare Höhe bis OKFF in mm bis max.	ca. 1470					
Biegeradius in mm	1000					
KRASO® Dichteinsatz mit Großflansch – wahlweise:	Variante 1	Va	ariante 2	Variante 3		Variante 4
Stufenlose Scheibentechnik: Außendurchmesser Kabel von bis in mm	3 x 6 - 52 mm oder Blind	6 x	6 - 18 mm und 6 - 33 mm er Blind	6 x 6 - 38 mm oder Blind		1 x 50 - 92 mm oder Blind
KRASO® Systemdeckel – wahlweise:	Variante 1		Variante 2		Variante 3	
	Schlauchverbinder 160		Schlauchverbinder 110		Steckmuffe DN 160	
KRASO® BKP - Boden - 150	821 €					
optional: KRASO® Spachtelflansch	93 €					

<u>Lieferumfang</u>: starrer Leerrohrbogen 150 inkl. stabiler Aufstellvorrichtung, Leerrohraufsatz ID150, ca. 25cm, **KRASO**® Dichteinsatz mit Großflansch für den Einbau in **KRASO**® Leerrohraufsatz, **KRASO**® Systemdeckel zum Anschluss an bauseitiges Leerrohr

KRASO® Katalog 01 | 2024 41